



YMK 0,6/1kV Dca XLPE installatiekabel

Toepassing

Deze kabel wordt voornamelijk toegepast in laagspanningsinstallaties voor aanleg in bovengrondse installaties. Tevens geschikt voor aanleg in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen.

Opbouw

| | |
|------------------------|---|
| Samenstelling geleider | blank koper, klasse 2 |
| Aderisolatie | XLPE |
| - | aders samengeslagen tot een rond geheel |
| Materiaal buitenmantel | polyvinylchloride (PVC) |

Normen/referenties

| | |
|----|--------------|
| EN | Dca-s2,d2,a3 |
|----|--------------|

Aderkleuren

| | |
|-------------|--|
| Aderkleuren | bruin, zwart, grijs, blauw, groen/geel |
|-------------|--|

Overige gegevens

| | |
|--------------------------|----------------|
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 80 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 90 °C |
| Buigradius | 4-6 x diameter |

Algemeen

| | |
|---------------------|--------|
| Buitenmantel | PVC |
| Mantelkleur | Grijs |
| Nominale Spanning | 1000 |
| Beproevingsspanning | 3,5 kV |

Aanvullende gegevens

| | |
|----------------|-----------|
| Buitendiameter | 18,3 mm |
| Gewicht | 725 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Installatiekabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000
Klerkenveld 22 F: 0165 520 033
Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

