

YSLY PVC stuurstroomleiding

Toepassing

Deze kabel wordt toegepast als flexibele aansluit- en verbindingkabel voor toepassingen in de meet-, regel- en besturingsindustrie. Geschikt voor gebruik zowel in droge als in vochtige ruimten. Tevens geschikt voor vaste aanleg. Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.

Opbouw

| | |
|------------------------|--|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5 |
| Aderisolatie | polyvinylchloride (PVC) |
| - | aders samengeslagen in concentrische lagen |
| Materiaal buitenmantel | polyvinylchloride (PVC) |

Normen/referenties

| | |
|-----|---|
| IEC | 60332-3-24 Cat.C, 60811-504, 505 en 506 |
| EN | 50363, 50575:2016 Dca - s2,d0,a3 |

Aderkleuren

| | |
|-------------|--|
| Aderkleuren | 1 ader groen/geel, overige zwart genummerd |
|-------------|--|

Overige gegevens

| | |
|--------------------------|----------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 tot 70 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 70 °C |
| Buigradius | 7,5 x diameter |

Algemeen

| | |
|---------------------|-------|
| Buitenmantel | PVC |
| Mantelkleur | Grijs |
| Nominale Spanning | 500 |
| Beproevingsspanning | 2,0kV |

Aanvullende gegevens

| | |
|----------------|-----------|
| Buitendiameter | 9,9 mm |
| Gewicht | 171 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Stuurstroomleiding

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000
 Klerkenveld 22 F: 0165 520 033
 Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

