

LiYY-DIN Dca-s2,d0,a3  
PVC stuurstroomleiding

#### Toepassing

Deze kabel wordt toegepast als flexibele aansluit- en verbindingkabel voor toepassingen in de meet- en besturingsindustrie. Geschikt voor gebruik zowel in droge als in vochtige ruimten. Tevens geschikt voor vaste aanleg. Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.

#### Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	PVC
–	aders samengeslagen tot een rond geheel
Materiaal buitenmantel	Polyvinylchloride (PVC)

#### Normen/referenties

IEC	IEC 60228, IEC 60332-3-24 Cat.C
EN	EN 50363

#### Aderkleuren

Aderkleuren	wit, bruin, groen
-------------	-------------------

#### Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	0 °C
Bedrijfstemperatuur	-25 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	8 x diameter

#### Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Grijs
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2,0kV
Treksterkte	50 N/mm <sup>2</sup>
Geleiderweerstand	53 Ohm/km

#### Aanvullende gegevens

Buitendiameter	4,5
Gewicht	31 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

#### Stuurstroomleidingen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

#### Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

